

R2005G产品规格书

多WAN口监控专用千兆路由器



产品型号:R2005G

产品类别:多WAN口监控专用千兆路由器

产品特点:

3个千兆WAN（可选WAN\LAN）+ 1个千兆LAN + 1个千兆监控专网口（VLAN）
最大上网带机量200台，支持带宽叠加、负载均衡、智能限速、行为管理，监控系统独立内网\网段、支持远程监控上行带宽最高优先级集成VPN服务器、客户端、隧道穿透 内置电源，五级防雷，13寸铁壳机架

规格参数:

默认IP地址:192. 168.0.1; 登录用户名:guest,密码:guest;

产品型号	R2005G
支持的标准和协议	IEEE802.3、IEEE802.3u
管理AP数量	最大可以管理50个AP
CPU	MT7621双核880MHz
FLAH	128Mb(16MB)
内存	DDR3 2048Mb(256MB)
整机功耗	< 5W
端口	LAN口：4个10/100M/1000M自适应RJ45端口(AutoMDI/MDIX)
	LAN/WAN口：1个LAN/WAN复用口, 默认模式为LAN口当开启广域网模式变为WAN口
LED指示灯	Power：电源指示灯
	Run：系统状态灯
外形尺寸(LxWxH)	439x219x44mm
散热方式	自然散热+风扇散热
使用环境	工作温度: 0℃~40℃
	存储温度: -40℃~ 70℃
	工作湿度: 10% ~ 90%RH不凝结
	存储湿度: 5%~ 90%RH不凝结
电源输入	100-240V~ 50/60Hz