

RA1055产品规格书

多WAN口监控专用百兆路由器



产品型号:RA1055

产品类别:多WAN口监控专用百兆路由器

产品特点:

3个WAN口（其中2个可选WAN\LAN）+ 1个LAN口 + 1个监控专网口（VLAN）最大上网带机量100台，支持带宽叠加、负载均衡、智能限速、行为管理监控系统独立内网\网段，支持远程监控上行带宽最高优先级桌面式 外置电源，标配DC12V1A电源（通用摄像机小电源）集成VPN服务器、客户端、隧道穿透。外置开关电源，五级防雷，铁壳

规格参数:

默认IP地址:192. 168.0.1；登录用户名:guest,密码:guest;

产品型号	RA1055
支持的标准和协议	IEEE802.3、IEEE802.3u
管理AP数量	最大可以管理50个AP
CPU	MT7621双核880MHz
FLAH	128Mb(16MB)
内存	DDR3 2048Mb(256MB)
整机功耗	< 5W
端口	LAN口：4个10/100M/1000M自适应RJ45端口(AutoMDI/MDIX) LAN/WAN口：1个LAN/WAN复用口, 默认模式为LAN口当开启广域网模式变为WAN口
LED指示灯	Power：电源指示灯 Run：系统状态灯
外形尺寸(LxWxH)	439x219x44mm
散热方式	自然散热+风扇散热
使用环境	工作温度: 0℃~40℃ 存储温度: -40℃~ 70℃ 工作湿度: 10% ~ 90%RH不凝结 存储湿度: 5%~ 90%RH不凝结
电源输入	100-240V~ 50/60Hz