## 69P21产品规格书

## 级联宝无源串联POE交换机分离器



产品型号:69P21

产品类别:级联宝无源串联POE交换机分离器

产品特点:

3口百兆 5次级联, 黄色RJ45: POE受电及网络上联口,支持IEEE 802.3af/t,兼容48V非标POE供电交换机45(+48V) 78(GND)供电

## 规格参数:

产品型号	69P21
产品描述	级联宝 无源串联POE交换机分离器
端口	1个100M POE受电端口+1个100M POE输出端口+
	1个100M 水晶头+1个5521 DC头
网络标准	IEEE 802.3 、IEEE 802.3 u、IEEE 802.3 * 、IEEE802.3 af/at
传输介质	8芯超5类及以上非屏蔽双绞线(≤100米))
指示灯	电源指示灯(黄灯), LINK指示灯(绿灯)
网络性能	MAC地址表: 2K, 背板带宽: 0.6Gbps
输入功率	1236标准POE供电30W(IEEE802.3at), 4578非标48V供电 50W
尺寸及包装	102*34*22mm(L*W*H);输出尾线长度:180mm 2个/盒,
	可放入6F001中,包装尺寸:123*91*24mm
使用环境	工作温度: -10℃到50℃ 存储温度: -40℃ 到70℃
应用场景	IPC加装,POE交换机扩容,围墙手拉手级联,网线延长