

2913AB产品规格书

一光一电标准光纤收发器

产品型号：2913AB 千兆



规格参数：

| | | |
|------|--|-------------|
| 产品型号 | 2913A | 2913B |
| 协议标准 | IEEE802.3z/AB | |
| 电口参数 | RJ45 10/100/1000Mbps自适应 | |
| | 传输距离: 100米 | |
| 光口参数 | 光口接头: 单SC接口 | |
| | 光纤类型: 单模9/125μm | |
| | 1310T/1550R | 1550T/1310R |
| | 传输速率: 1000Mbps | |
| | 传输距离: 3km | |
| 性能规范 | 转发方式: 存储转发 | |
| | 传输模式: 全双工/半双工自适应 | |
| | 网络延迟: ≤150μs | |
| 电源 | 电源类型: 外置电源 | |
| | 电源输入: AC100V~240V 50/ 60Hz | |
| | 电源输出: DC5V1A | |
| | 电源接头: DC插座, 2.5X5.0mm | |
| 工作环境 | 储存温度: -40~70℃ 工作温度: -10~55℃ | |
| 外形尺寸 | 尺寸: 70x26x93mm 机身颜色:金属、黑色 | |
| 包装规格 | 包装盒: 245x145x56mm 一对/盒 510x300x310mm 20对/箱 | |