

# 5824 产品规格书

## 6口 百兆 IPC 专用供电交换机



**产品型号：**5824

**产品类别：**48V 供电交换机

**产品特点：**

支持 PoE 供电，有效传输距离 200 米；

百兆级联，内置电源，支持固化 VLAN

**规格参数：**

产品型号	5824
供电端口	IPC1~IPC4: 4个10/100 Mbps RJ45 端口,都支持供电功能
	数据PIN脚 (1/2,3/6), 供电PIN脚 4/5 (+), 7/8 (GND)
输出电压	DC48V 银色48V警示标
配套受电端	6T048 6F048 支持AF协议分离器 POE摄像机
级联端口	2个10/100Mbps RJ45 端口, UPLINK口不支持供电
传输介质	供电口: 8芯超5类及以上非屏蔽双绞线 (≤130米)
	UPLINK口: 超5类及以上非屏蔽双绞线 (≤100米)
网络标准	IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.1Q
性能	存储转发 MAC地址表: 1K
	VLAN: 支持固化VLAN
	背板带宽: 1 Gbps
安装方式	桌面式、壁挂(选购)、信息箱壁挂(选购)、可上机架(选购)
电源功率	110-240V AC, 50/60Hz 品字座, 整机功率75W
外形尺寸(mm)	187x139x43mm (L*W*H) 铁壳
包装规格(mm)	510 x 300 x 310 20台/箱
使用环境	工作温度: 0℃ ~ 50℃
	存储温度: -40℃ ~ 70℃



**挂墙安装**

产品尺寸: 286\*208\*51mm



**标准机柜安装**